

Fiche technique 1/5

Salle

dimensions

largeur	10.95m
profondeur	20.00m
profondeur depuis bord de scène	17.80m
hauteur	8.45m
hauteur sous luminaires	7.45m

capacité

capacité maximale	600 personne
capacité effective	variable selon configuration des chaises et position du plateau

tribune modulaire (option)

paliers	6 x 0.20m
largeur	8.00m
profondeur	5.80m
capacité	84 chaises

passerelle de service (interdite au public)

position	arrière et latérales le long des parois
accès	hall d'entrée, 1er étage
hauteur depuis le sol	4.45m
position inférieure des perches sous passerelle	4.04m
position supérieure de la perche en garde-fou	5.55m
largeur minimale	0.73m
charge verticale admissible	200kg/m ²

points d'accrochage

positions depuis fond de salle	2.50 / 5.15 / 10.25 / 15.35m
écartement (centré sur la largeur de la salle)	6.60m
hauteur depuis le sol	10.75m
charge verticale admissible	500kg

gril modulaire sur palans électriques

position inférieure maximale depuis le sol	6.75m
position inférieure selon pendrillon	5.54m
dimensions extérieurs	8.55 x 8.05m
traverse intérieure (1x)	8.00m, déplaçable dans le sens de la profondeur
marque / type	STACCO / série 300 triangulaire
charges réparties admissibles	1'000 - 1'500kg selon plans (sur demande)
palans (4x), marque / type	LIFTKET 500kg D8+

traverse sur palans électriques

position inférieure maximale depuis le sol	6.75m
longueur	8.50m
marque / type	STACCO / série 300 triangulaire
charges réparties admissibles	400kg, pointe en haut
palans (2x), marque / type	LIFTKET 500kg D8+

prises électriques

passerelle de service, cour, fond de salle	1x CEE63/380V/63A, 1x CEE32/380V/32A
passerelle de service, cour	2x T25/380V/16A sur disjoncteurs séparés
passerelle de service, jardin	2x T25/380V/16A sur disjoncteurs séparés
parterre, jardin	2x T23/230V/16A sur disjoncteurs séparés

accès matériel (depuis l'extérieur)

porte bâtiment EST	2.00 x 2.40m (l x h)
escalier extérieur	5 marches

Fiche technique 2/5

Scène

dimensions

hauteur de la scène par rapport à la salle:	1.30m
ouverture au cadre de scène	5.93m
profondeur du cadre de scène	0.52m
ouverture sur scène	9.10m
ouverture de la scène mur à mur	10.20m
profondeur du bord de l'avant-scène	
jusqu'à devant le cadre de scène	2.23m
jusqu'à l'arrière du cadre de scène	2.75m
jusqu'à la 1 ^{ère} perche	3.00m
jusqu'à la 2 ^e perche	4.00m
jusqu'à la 3 ^e perche	5.00m
jusqu'à la 4 ^e perche	6.00m
jusqu'à la 5 ^e perche	7.00m
jusqu'à la 6 ^e perche	8.00m
profondeur jusqu'au mur du lointain	8.25m
hauteur au cadre de scène	4.20 - 4.80m (courbe)
hauteur sous perches	5.54m
pente de la scène	0%

accrochage

perches fixes 1.5"	6x
charge répartie admissible par perche	500kg
poutres DIN (16cm) perpendiculaires aux perches	4x
charge ponctuelle admissible par poutre	500kg

prises électriques

scène, cour	1x CEE63/380V/63A, 1x CEE32/380V/32A en parallèle avec les connections sur passerelle
scène, cour	1x T23/230V/16A

accès matériel (depuis l'extérieur)

porte côté cour	1.05 x 2.10m (l x h)
escalier	2 marches

Loges

situation	lointain / sous-sol
accès par escaliers	depuis la scène au lointain / cour depuis la salle côté avant-scène, cour
équipement	toilettes, douches
capacité	50 personnes